

POSNET THERMAL XL2 2" standard

Kategorie [Stare modele drukarek](#)**POSNET**Cena **dostępna na telefon**

DIAMENT WŚRÓD DRUKAREK FISKALNYCH

Jeśli potrzebujesz kompaktowego urządzenia, zapewniającego optymalną prędkość wydruku, posiadającego różne wyświetlacze, które dobierzesz odpowiednio do miejsca sprzedaży – to właśnie ta drukarka jest dla Ciebie. Posiada także istotną funkcję tunelowania portów COM, co pozwala na podłączenie do drukarki dodatkowych urządzeń, np. skanera kodów kreskowych, wagi a nawet dodatkowego wyświetlacza.

SAM ZDECYDUJ O ARANŻACJI

Drukarkę Posnet Thermal XL2 proponujemy Ci w czterech wersjach konstrukcyjnych z różnymi wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorągiewce), wolnostojącym LCD, podwieszanym LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi oferty masz pełną swobodę wyboru drukarki najbardziej pasującej do Twojego miejsca sprzedaży.

DO SUPERMARKETU, HURTOWNI LUB KINA

Drukarka Posnet Thermal XL2 doskonale sprawdza się w dużych obiektach handlowych, super i hipermarketach, na stacjach paliw lub w hurtowniach, a także w kinach, teatrach, muzeach czy szpitalach. Często korzystają z niej właściciele hoteli, restauracji, salonów samochodowych, centrów rekreacji.

CECHY DRUKARKI

GRAFIKA NA PARAGONACH - Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, plakat reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.

KODY KRESKOWE I 2D - Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku нефiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE - Urządzenie o wyjątkowo małych gabarytach, które pozwala optymalnie wykorzystać miejsce na stanowisku kasowym.

KOMPATYBILNOŚĆ Z SZUFLADAMI O NAPIĘCIU 6 V, 12 V, 18 V I 24 V - Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

MECHANIZM DRUKUJĄCY „WRZUĆ I DRUKUJ” - System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

MONITORING TRANSAKCJI - Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

NIP NABYWCY NA PARAGONIE - Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

OTWARTA FAKTURA - Drukarka umożliwia swobodne edytowanie zawartości i

PORTY KOMUNIKACYJNE ETHERNET, RS232, USB - Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt kopii elektronicznej, a także współpracę z systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE - Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.

WYŚWIETLACZ PODWIESZANY - Umożliwia efektywny i zapewniający oszczędność miejsca sposób na wyświetlanie informacji sprzedażowych dla Klienta. Można umieścić go w dowolnym miejscu, a drukarkę np. umieścić pod ladą.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA - Solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów i dbałość o detale to cecha charakterystyczna wszystkich urządzeń Posnet.

Wersja produktu	Cena
 POSNET THERMAL XL2 2" Z wyświetlaczem standardowym 2"	0,00 PLN 0,00 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 2" 3" Z wyświetlaczem standardowym 3"	0,00 PLN 0,00 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 2" 3" Z wyświetlaczem kompaktowym OLED / wolnostojącym 3"	0,00 PLN 0,00 PLN netto
 POSNET THERMAL XL2 2"3" Z wyświetlaczem kompaktowym OLED / wolnostojącym 2"	0,00 PLN 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
NAZWA	THERMAL XL2
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	stacjonarna z kopią elektroniczną
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	250 000
STAWKI PODATKOWE	7
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	40
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	karta SD/SDHC - 4GB
MECHANIZM DRUKUJĄCY	termiczny Seiko, "drop in - wrzuć i drukuj"
SZEROKOŚĆ PAPIERU	57 mm lub 80 mm (2", 3"), długość rolki do 100m
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	wspólny z wyświetlaczem klienta
WYŚWIETLACZ KLIENTA	standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków, kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków
INTERFEJSY	1 x RS232, 1 x USB, Ethernet
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	zasilacz 230V / 24V
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	AGM 12V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym, 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym, 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta

Galeria

