

Zestaw baza + 20 przywoływaczy klienta



Kategorie [System Przywoływania](#)
[Obsługi/Klienta](#)

Marka

Cena **dostępna na telefon**

Każdy pager ma baterię / baterię litową, wskaźnik komfortu, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik ładowania; Poznanie trybów nagrywania kodu; Poprawa wydajności w miejscu pracy

Prompt z 3 trybami: Wibracja i sygnał dźwiękowy sygnał dźwiękowy i wibracja + (każdemu towarzyszy tryb LED); Głośników rejestrujących bez tracenia czasu na znajdowanie odpowiednich klientów; Za zapobieganie chaosowi i poprawę atmosfery

Z 20 gniazdami do ładowania baterii, do jednoczesnego ładowania do 20 pagerów; Długa żywotność baterii: goście z co najmniej 48 godzinami w trybie czuwania i 24 godzinami pracy; Nie musisz czekać w kolejce

Zintegrowana antena, praca od ok. 150-200 metrów (wewnątrz) i 500 metrów (na zewnątrz)

Idealny do fast foodów, lokali gastronomicznych, piekarni, kościoła, sklepu lub innych miejsc z wieloma gośćmi / klientami (nie więcej niż 20 osób) mają czas oczekiwania; Poprawić wizerunek restauracji lub samoobsługi

Kostury klienckie – specyfikacja:

Napięcie pracy baterii - DC3.7V (ładowana)

Napięcie ładowania - DC5V

Zakres częstotliwości - 433.92MHz/315Mhz

Maksymalne napięcie (pracy) - 75 ± 10 mA (Wibracje);
 100 ± 20 mA(Wibracje+Brzęczyk)

Zasięg odbioru - 107 ± 2 dBm

Pojemność baterii - 360mAh

Wymiary - 51*104*10mm

Nadajnik/ładowarka – specyfikacja

Kodowanie - Learning Code (ASK)

Wymiary - 51*104*10mm

Napięcie pracy - DC12V/3A power Adapter

Zakres częstotliwości - 433.92MHz/315Mhz

Maksymalne natężenie w stanie spoczynku - 24 ± 5 mA

Maksymalne natężenie w stanie wysyłu - 100 ± 30 mA

	Wersja produktu	Cena
	Zestaw baza + 20 przywoływaczy klienta	0,00 PLN 0,00 PLN netto

Galeria

