

ZEBRA LP/TLP 2824 PLUS



Kategorie [Drukarki etykiet](#)



Cena **dostępna na telefon**

ZEBRA LP 2824 PLUS to kontynuacja znanej od lat drukarki **LP2824 -S**. Drukarka **LP2824PLUS** charakteryzuje się wydajniejszą pracą, szybszym drukiem. **LP2824 PLUS** to produkt dla Klientów nie potrzebujących zadruku termotransferowego. Jej dodatkowym atutem jest szybka i sprawna wymiana etykiet.

Zebra TLP 2824 plus to kontynuacja znanej już od lat drukarki **TLP2824 -S**. Drukarka **TLP2824 PLUS** charakteryzuje się wydajniejszą pracą i szybszym drukiem. **TLP2824 PLUS** to produkt dla Klientów wymagających zadruku termotransferowego. Atutem tej drukarki jest możliwość szybkiej i sprawnej wymiany etykiet.

Zastosowanie:

- Handel: etykiety cenowe, regałowe, okolicznościowe
- Służba zdrowia: identyfikacja pacjentów, znakowanie kartotek, etykietowanie próbek, leków
- Biura i urzędy: etykiety adresowe, znakowanie segregatorów, pism.

Najważniejsze cechy produktu

- Niewielkie rozmiary i ergonomiczna obudowa
- Pamięć - 512 KB Flash, 128 KB SRAM
- Języki programowania – EPL™ i ZPL®.
- Drukowane kody kreskowe - UCC/EAN, JAN, UPC, Code 39, Code 11, Code 93, Code 128, FIM Postnet, PDF417, MaxCode, Code 49, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI/Plessey
- Oprogramowanie Zebra Setup Utilities
- Łatwe ładowanie nośników (OpenACCESS™)
- Interfejs szeregowy, równoległy i USB (oraz opcja sieciowa)

Wersja produktu		Cena
	ZEBRA LP 2824 PLUS Druk termiczny	0,00 PLN 0,00 PLN netto
	ZEBRA TLP 2824 PLUS Druk termotransferowy	0,00 PLN 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE

TYP DRUKARKI ETYKIET	Biurowa
NAZWA	Zebra LP/TLP 2824 Plus

MECHANIZM DRUKUJĄCY	Druk termiczny/termotransferowy, rozdzielczość 8 pkt/mm (203 dpi)
ROZMIAR ETYKIET	Maks. szerokość etykiet 56 mm, maks. długość etykiet 990 mm
SZYBKOŚĆ WYDRUKU	do 102 mm/s
PAMIĘĆ RAM	8 MB SDRAM
PAMIĘĆ FLASH	4 MB, opcjonalnie: 64 MB Flash z RTC
INTERFEJSY	Interfejs szeregowy RS-232, DB-9, USB 1.1, dwukierunkowy, równoległy (Centronics®), dwukierunkowy, serwer druku ZebraNet 10/100 PrintServer (opcja)
GABARYTY	LP 2824 214 x 107 x 176 mm, TLP 2824 126 x 235 x 187 mm
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	100–240 V AC, 50–60 Hz
JĘZYK PROGRAMOWANIA	EPL2™, EPL line mode (tylko LP 2824 Plus), ZPL II®, Druk z obsługą XML, ZBI 2.0, Web View, Alert
OPROGRAMOWANIE	Sterownik ZebraDesigner™, ZebraDesigner Pro, ZebraDesigner, ZebraNet Bridge Enterprise, Oprogramowanie instalacyjne Zebra
TEMPERATURA PRACY	4,4°C – 41°C
WAGA	LP 2824 - 1,2 kg, TLP 2824 - 1,6 kg