

ZEBRA GK 420 D/T



Kategorie [Drukarki etykiet](#)



Cena **dostępna na telefon**

Drukarka **GK420T** zapewnia zadruk etykiet o szerokości do 104mm, zarówno w technologii termicznej, jak i termotransferowej. Jednocześnie umożliwia obsługę popularnych języków komunikacji EPL i ZPL. Kompaktowa budowa tej drukarki oraz szybki wydruk etykiet zwiększają ergonomię i wydajność pracy w biurze, aptece oraz sklepie.

Drukarka termiczna **GK420D** zapewnia termiczny zadruk etykiet o szerokości do 104mm, jednocześnie wspiera obsługę najpopularniejszych języków komunikacji EPL i ZPL. Jej kompaktowa budowa oraz szybki wydruk etykiet zwiększają ergonomię i wydajność pracy w biurze, aptece oraz sklepie.

Zastosowanie

- Handel: etykiety cenowe, regałowe, okolicznościowe
- Służba zdrowia: identyfikacja pacjentów, znakowanie kartotek, etykietowanie próbek, leków
- Biura i urzędy: etykiety adresowe, znakowanie segregatorów, pism.

Wersja produktu		Cena
	ZEBRA GK420d Druk termiczny	0,00 PLN 0,00 PLN netto
	ZEBRA GK420t Druk termotransferowy	0,00 PLN 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE

TYP DRUKARKI ETYKIET	Biurowa
NAZWA	Zebra GK420d/t
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Druk termiczny/termotransferowy, rozdzielczość 8 pkt/mm (203 dpi)
ROZMIAR ETYKIET	Maks. szerokość druku 104 mm, maks. długość druku 990 mm, maks. szerokość etykiet z podkładem 19 mm do 108 mm
SZYBKOŚĆ WYDRUKU	127 mm/s
PAMIĘĆ RAM	8 MB SDRAM
PAMIĘĆ FLASH	4 MB
INTERFEJSY	Interfejs szeregowy RS-232, DB-9; USB 1.1, dwukierunkowy
GABARYTY	Termiczna: 171 x 210 x 152 mm, termotransferowa: 193 x 254 x 190 mm
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	Zasilacz 100–240 V (AC), 50–60 Hz
JĘZYK PROGRAMOWANIA	EPL2™, EPL Line Mode (tylko termiczne – GK420d i GX420d), ZPL II®, Web View, Alert
OPROGRAMOWANIE	ZebraDesigner (standardowo), sterownik uniwersalny Zebra Universal Driver
TEMPERATURA PRACY	4,4°C – 41°C
WAGA	Termiczna: 1,4 kg, termotransferowa: 2,1 kg

Galeria

