

## ZEBRA LP/TLP 2824



Kategorie [Drukarki etykiet](#)



Cena **dostępna na telefon**

### Najważniejsze cechy produktu

- - Niewielkie rozmiary i ergonomiczna obudowa
- - Pamięć - 512 KB Flash, 128 KB SRAM
- - Język programowania - EPL1, EPL2
- - Drukowane kody kreskowe - UCC/EAN, JAN, UPC, Code 39, Code 11, Code 93, Code 128, FIM Postnet, PDF417, MaxCode, Code 49, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI/Plessey

### Dostępne opcje

- - Interfejs RS232, USB lub Centronics, a także Ethernet, RS-422
- - Obcinak
- - Adapter USB
- - Dyspenser
- - Zegar RTC
- - Klawiatura KDU
- - Zebra Net Print Serwer II

| Wersja produktu                                                                    |                             | Cena                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|  | ZEBRA LP2824 Druk termiczny | <b>0,00 PLN</b><br>0,00 PLN netto |

| DANE TECHNICZNE      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TYP DRUKARKI ETYKIET | Biurova                                                           |
| NAZWA                | Zebra LP/TLP 2824                                                 |
| MECHANIZM DRUKUJĄCY  | Druk termiczny/termotransferowy, rozdzielczość 8 pkt/mm (203 dpi) |
| ROZMIAR ETYKIET      | Szerokość 56 mm, długość 279 mm (559 mm – możliwa opcja)          |
| SZYBKOŚĆ WYDRUKU     | do 89 mm/s                                                        |
| PAMIĘĆ RAM           | 128 KB SRAM                                                       |
| PAMIĘĆ FLASH         | 512 KB                                                            |
| INTERFEJSY           | RS232/USB lub Centronics                                          |
| GABARYTY             | 93 x 173 x 190 mm                                                 |

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ZASILANIE ZEWNĘTRZNE | 230V 50Hz                                                                 |
| JĘZYK PROGRAMOWANIA  | EPL2, EPL 1 (line mode)                                                   |
| OPROGRAMOWANIE       | ZebraDesigner (standardowo), sterownik uniwersalny Zebra Universal Driver |
| TEMPERATURA PRACY    | 5°C – 40°C                                                                |
| WAGA                 | 1,2 kg                                                                    |